

Anexo 1 listado de bienes

CANT DESCRIPCION

- 1 Escritorio en chapa de madera de 2.00 x .80 x .75 Línea Terracota 911-999-0004

Escritorio fabricado en MDF Okume y MDF natural ambas en 15mm, obteniendo así un espesor de 30mm en cubierta, con cantos rectos, faldon en MDF Okume 1 cara 18mm y pata TIPO BASTIDOR FABRICADO EN MDF OKUME 1 CARA 15mm EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DANDO UN ESPESOR DE 60mm. Entintada en color nogal oscuro(cubierta) y nogal americano (faldon y patas) con acabado mate en fondo transparente de poliuretano de dos componentes. el faldon decorativo de cristal pintado de 4 mm con cantos pulidos y este pegado sobre el faldon de MDF, y como toque final una cubierta de cristal color bronce transparente pulidos rectos.

- 1 Lateral en chapa de madera de 1.20 x .55 x .75 Línea Terracota 911-999-0005

Cubierta escuadra fabricada en MDF Okume 1 cara 15mm en la parte superior e inferior dando un espesor de 60mm archivero fabricada en MDF Okume 1 cara 18mm con frentes de cajones y gaveta en 15mm 1 cara, cajones fabricados en triplay de cedro de 5mm, con tres juegos de correderas extension total de 40cms en Zinc y una cerradura lateria multipl, entintada en Nogal oscuro (cubierta y escuadra) y nogal americano (archivero), con terminado mate en fondo transparente de poliuretano de dos componentes. Los frentes de cajones y gavetas pueden ser de madera con cristal pintado de 4mm con cantos pulidos y estos pegado sobre frentes de MDF. Y como toque final una cubierta de cristal color bronce transparente de 10mm con sus cantos pulidos rectos

- 2 Gabinete a pared de chapa de madera frentes de cristal Línea Terracota 911-999-0006

Gabinete cerrado en MDF Okume 2/caras 18mm y puerta en 15mm 1/cara, con juego de bisagra y piston de cierre lento, Entintado en nogal oscuro, terminados mate con fondo transparentes de poliuretano de dos componentes. Los frentes de las puertas pueden ser de madera o de cristal pintado de 4mm con cantos pulidos, estos a sus vez pegado sobre sus frentes de mdf.

- 2 Archivero de 4 gavetas vertical de melamina 911-999-0007

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de altura Cubierta y costados con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 16mm de espesor con acabado en resina melaminica en ambas cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm termo adherido. Frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm con acabado en resina melaminica en ambas caras. cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. casquillo con nivelador cromado y tuerca. el sistema de armado es con minifix que se compone de perno de union rolado en frio, en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de la bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin reborde, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C) Gavetas preparadas con rieles para carpetas colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas metalica de extension total con baleros de rodamiento, cerradura antirrobo que liberen y cierran todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de bloqueo el cual solo permite un cajon abierto a la vez para evitar accidentes

- 1 Librero abierto de entrepaños medidas de .90 x.35 x 1.85 de melamina 911-999-0008

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, niveladores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel entrepaños de 16mm

- 1 Sillón ejecutivo respaldo alto en piel 911-999-0009

Sillon con elevacion neumatica base de estrella de 5 puntas fabricada en aluminio con cubierta de piston en el mismo material mecanismo Knee Tilt con cuatro posiciones de bloqueo con sistema anti-shock y perilla estriada para regular la tension, diseño ergonomico para maximo soporte lumbar, brazos en aluminio pulido con codera acojinada, cabecera integrada

- 3 Silla de visitante base de trineo de piel 911-999-0010

Sillon para visitante en piel estructura en base de trineo en acero tubular cal-14 cromado, diseño ergonomico para maximo soporte lumbar. Brazos de aluminio Pulido con codera acojinada

1 Escritorio en chapa de madera de 2.00 x .80 x .75 Línea Terracota 911-999-0004

Escritorio fabricado en MDF Okume y MDF natural ambas en 15mm, obteniendo así un espesor de 30mm en cubierta, con cantos rectos, faldon en MDF Okume 1 cara 18mm y pata TIPO BASTIDOR FABRICADO EN MDF OKUME 1 CARA 15mm EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DANDO UN ESPESOR DE 60mm. Entintada en color nogal obscuro(cubierta) y nogal americano (faldon y patas) con acabado mate en fondo transparente de poliuretano de dos componentes. el faldon decorativo de cristal pintado de 4 mm con cantos pulidos y este pegado sobre el faldon de MDF, y como toque final una cubierta de cristal color bronce transparente pulidos rectos.

1 Lateral en chapa de madera de 1.20 x .55 x .75 Línea Terracota 911-999-0005

Cubierta escuadra fabricada en MDF Okume 1 cara 15mm en la parte superior e inferior dando un espesor de 60mm archivero fabricada en MDF Okume 1 cara 18mm con frentes de cajones y gaveta en 15mm 1 cara, cajones fabricados en triplay de cedro de 5mm, con tres juegos de correderas extension total de 40cms en Zinc y una cerradura lateria multipl, entintada en Nogal obscuro (cubierta y escuadra) y nogal americano (archivero), con terminado mate en fondo transparente de poliuretano de dos componentes. Los frentes de cajones y gavetas pueden ser de madera con cristal pintado de 4mm con cantos pulidos y estos pegado sobre frentes de MDF. Y como toque final una cubierta de cristal color bronce transparente de 10mm con sus cantos pulidos rectos

2 Gabinete a pared de chapa de madera frentes de cristal Línea Terracota 911-999-0013

Gabinete cerrado en MDF Okume 2/caras 18mm y puerta en 15mm 1/cara, con juego de bisagra y piston de cierre lento, Entintado en nogal obscuro, terminados mate con fondo transparentes de poliuretano de dos componetes. Los frentes de las puertas pueden ser de madera o de cristal pintado de 4mm con cantos pulidos, estos a su vez pegado sobre sus frentes de mdf.

1 Mesa de juntas en chapa de madera de 1.20 de diámetro Línea terracota 911-999-0014

Cubierta escuadra fabricada en MDF Okume 1 cara 15mm en la parte superior e inferior dando un espesor de 60mm archivero fabricada en MDF Okume 1 cara 18mm con frentes de cajones y gaveta en 15mm 1 cara, cajones fabricados en triplay de cedro de 5mm, con tres juegos de correderas extension total de 40cms en Zinc y una cerradura lateria multipl, entintada en Nogal obscuro (cubierta y escuadra) y nogal americano (archivero), con terminado mate en fondo transparente de poliuretano de dos componentes. Los frentes de cajones y gavetas pueden ser de madera con cristal pintado de 4mm con cantos pulidos y estos pegado sobre frentes de MDF. Y como toque final una cubierta de cristal color bronce transparente de 10mm con sus cantos pulidos rectos

1 Silla ejecutiva en malla 911-999-0015

Con elevacion neumatica estrella de 5 puntas en acero con cubierta en aluminio pulido, mecanismo Synchro con maneral para regular tension , 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock, sistema Slider para ajuste de profundidad de asiento cubierta en mecanismo en polipropileno de alta resistencia para su mejor presentacion, cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones para brindar al usuario maxima comodidad. descansa brazos estructura en aluminio pulido con coderas en poliuretano tipo gel con movimineto giratorio el cual le permite al usuario fijar 3 posiciones para brindarle un mejor apoypo durante la jornada de trabajo. diseño ergonomico con soporte lumbar flotante y ajuste de altura del respaldo, respaldo elaborado en malla de poliester.

4 Silla de visitante de 4 patas 911-999-0016

Silla de visita de 4 patas estructura de acero tubular redondo "7/8" cal. -16 terminado en Cromo, diseño ergonomico para maximo confort, estibebie, acojinamiento en poliuretano de 41 Kg/m3 de densidad con retardante de flama, parte posterior de asiento con cubierta de polipropileno.

3 Archivero de 4 gavetas vertical 911-999-0017

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de altura Cubierta y costados con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 16mm de espesor con acabado en resina melaminica en ambas cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm termo adherido. Frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm con acabado en resina melaminica en ambas caras. cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. casquillo con nivelador cromado y tuerca. el sistema de armado es con minifix que se compone de perno de union rolado en frio, en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de la bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin reborde, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C) Gavetas preparadas con rieles para carpetas colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas metalica de extension total con baleros de rodamiento. cerradura antirrobo que liberen y cierren todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de bloqueo el cual solo permite un cajon abierto a la vez para evitar accidentes

2 Silla de trabajo alta 911-999-0018

con elevacion neumatica estrella de 5 puntas asiento y respaldo ergonomicamente diseñados para maximo confort con acolijnamientos en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama, ajuste de altura y profundidad de respaldo, incluye Kit cajero (silla alta)

1 Mesa de reunion rectangular de 2.40 x 1.20 x .75

911-999-0004

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8", para asegurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester homeada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

8 Sillas de reaspaldo en malla con asiento en tela y brazos

911-999-0005

Sistema de elevacion, estrella de 5 puntas de nylon con cinturon de acero, uso pesado mecanismo Synchro con regulador de tension y bloqueo del mismo elaborado con placa de acero cal. 10 con descansos brazos en poliuretano ajustable, acolijnamiento en poliuretano ajustables, acolijnamiento en poliuretano inyectado de 53 Kgs/m3 de densidad y retardante al fuego

2 Mesa esquineras de .60 x .60 x. 50

911-999-0019

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8", para asegurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester homeada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

1 Banco confortable de 3 plazas sin brazos

911-999-0020

Banca confortable tapizado en tela, estructura eliptico en acero de 60 mm con tapon decorativo en los extremos de polipropileno y regatones, pintura en color aluminio, asiento y estructura en acero con inyeccion de poliuretano de 53 Kg/m3 con retardante de flama, travesaños construidos en perfil de acero tubular cuadrado de 2" cal-14 conectores de acero de 3/16 x 1 1/8

1 banca confortable de 2 plazas sin brazos

911-999-0021

Banca confortable tapizado en tela, estructura eliptico en acero de 60 mm con tapon decorativo en los extremos de polipropileno y regatones, pintura en color aluminio, asiento y estructura en acero con inyeccion de poliuretano de 53 Kg/m3 con retardante de flama, travesaños construidos en perfil de acero tubular cuadrado de 2" cal-14 conectores de acero de 3/16 x 1 1/8

2 Sillas de operativas con brazos MOD. RA-01

911-999-0022

Elevacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en Nylon reforzado y con cinturon de acero mecanismo operativo, basico elaborado con placa de acero cal. 10 ajuste de altura y profundidad de respaldo acolijnamiento en poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante de flama asiento y respaldo ergonomicamente diseñados para maximo confort. base de asiento y respaldo en polipropileno incluye brazos mod. RA-01

1 Modulo Recepcion con lateral de 1.90 x 1.37

911-999-0023

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, niveladores con casquillo cromado y tuerca, el sistema de minifix se compone de perno de union roloado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

1 Modulo Recepcion de 1.20 x .75 x 1.10

911-999-0024

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, niveladores con casquillo cromado y tuerca, el sistema de minifix se compone de perno de union roloado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

2 Archivero de 1+1 movil

911-999-0025

Estructura y frentes de cajones, fabricados en aglomerado de madera de 16mm con recubrimiento melamínico en ambas caras cubre canto en PVC de alto impacto de 2mm jaladeras metálicas terminadas con pintura epóxica horneada a (180°) cajone (es) papeleros (s) y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metálicas de extensión total, con rodamiento amortiguadores de poliuretano capacidad de carga 45 Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable incluye rodajas

1 Credenza de .90 x .50 x .75

911-999-0026

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribución de las cargas que recibe el mueble, niveladores con casquillo cromado y tuerca, el sistema de minifix se compone de perno de unión rolo en frío en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concéntrica y tapa de plástico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

AREA DE NORMA Y LETY

2 Mesa escritorio de 1.80 x .75 x .75

911-999-0027

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para asegurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epóxica -poliéster horneada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

2 Mesa lateral de 1.00 x .60 x .75

911-999-0028

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para asegurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epóxica -poliéster horneada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

2 Archivero de 1+1 móvil

911-999-0025

Estructura y frentes de cajones, fabricados en aglomerado de madera de 16mm con recubrimiento melamínico en ambas caras cubre canto en PVC de alto impacto de 2mm jaladeras metálicas terminadas con pintura epóxica horneada a (180°) cajone (es) papeleros (s) y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metálicas de extensión total, con rodamiento amortiguadores de poliuretano capacidad de carga 45 Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable incluye rodajas

6 Archivero de 4 gavetas vertical

911-999-0029

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de altura Cubierta y costados con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 16mm de espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm termo adherido. Frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm con acabado en resina melamínica en ambas caras. cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm, casquillo con nivelador cromado y tuerca, el sistema de armado es con minifix que se compone de perno de unión rolo en frío, en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de la bola concéntrica y tapa de plástico para caja minifix sin reborde, jaladera metálica con pintura epóxica (horneada a 180° C) Gavetas preparadas con rieles para carpetas colgantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas metálica de extensión total con baleros de rodamiento, cerradura antirrobo que liberen y cierran todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de bloqueo el cual solo permite un cajón abierto a la vez para evitar accidentes

1 Librero abierto de entrepaños medidas de .90 x.35 x 1.85 de melamina

911-999-0030

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribución de las cargas que recibe el mueble, niveladores con casquillo cromado y tuerca, el sistema de minifix se compone de perno de unión rolo en frío en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concéntrica y tapa de plástico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel entrepaños de 16mm

2 Sillas de operativas con brazos MOD. RA-01

911-999-0022

- Elvacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en Nylon reforzado y con cinturon de acero mecanismo operativo, basico elaborado con placa de acero cal. 10ajuste de altura y profundidad de respaldo acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante de flama asiento y respaldo ergonomicamente diseñados para maximo confort. base de asiento y respaldo en polipropileno incluye brazos mod. RA-01
- 2 Sillas de visita de 4 patas** **911-999-0031**
Estructura acero tubular ovalado cal-16 de 4 patas en pintura electrostatica en colores negro o aluminio, diseño ergonómico estibable
- 2 Mesa escritorio de 1.80 x .75 x .75** **911-999-0027**
fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester homeada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas
- 2 Mesa lateral de 1.00 x .60 x .75** **911-999-0028**
fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester homeada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas
- 2 Archivero de 1+1 movil** **911-999-0025**
Estructura y frentes de cajones, fabricados en aglomerado de madera de 16mm con recubrimiento melaminico en ambas caras cubre canto en PVC de alto impacto de 2mm jaladeraaas metalicas terminadas con pintura epoxica homeada a (180°) cajone (es) papelerol (s) y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metalicas de extension total, con rodamiento amortiguadores de poliuretano capacidad de carga 45 Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable incluye rodajas
- 6 Archivero de 4 gavetas vertical** **911-999-0029**
Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de altura Cubierta y costados con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 16mm de espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm termo adherido. Frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm con acabado en resina melaminica en ambas caras. cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. casquillo con nivelador cromado y tuerca. el sistema de armado es con minifix que se compone de perno de union rolado en frio, en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de la bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin reborde, jaladera metalica con pintura epoxica (homeada a 180° C) Gavetas preparadas con rieles para carpetas colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas metalica de extension total con baleros de rodamiento. cerradura antirrobo que liberen y cierren todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de bloqueo el cual solo permite un cajon abierto a la vez para evitar accidentes
- 1 Librero abierto de entrepaños medidas de .90 x.35 x 1.85 de melamina** **911-999-0030**
fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel
- 2 Sillas de operativas con brazos MOD. RA-01** **911-999-0022**
Elvacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en Nylon reforzado y con cinturon de acero mecanismo operativo, basico elaborado con placa de acero cal. 10ajuste de altura y profundidad de respaldo acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante de flama asiento y respaldo ergonomicamente diseñados para maximo confort. base de asiento y respaldo en polipropileno incluye brazos mod. RA-01
- 2 Sillas de visita de 4 patas** **911-999-0031**
Estructura acero tubular ovalado cal-16 de 4 patas en pintura electrostatica en colores negro o aluminio, diseño ergonómico estibable
- 2 Esquinero de 1.00 x1.00 x. 75 en melamina** **911-999-0032**

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas con base tubular de acero tipo eliptico 64 x 30 mm calibre de 70.2 cms de altura unido en su totalidad con soldadura de micro alambre de .35mm

2 Mesa de trabajo de 2.00 x .60 x .75

911-999-0033

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas con base tubular de acero tipo eliptico 64 x 30 mm calibre de 70.2 cms de altura unido en su totalidad con soldadura de micro alambre de .35mm

1 Kit de placas para mesa

911-999-0034

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas con base tubular de acero tipo eliptico 64 x 30 mm calibre de 70.2 cms de altura unido en su totalidad con soldadura de micro alambre de .35mm

2 Mesa de trabajo de 1.40 x .60 x .75

911-999-0035

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas con base tubular de acero tipo eliptico 64 x 30 mm calibre de 70.2 cms de altura unido en su totalidad con soldadura de micro alambre de .35mm

4 Archivero de 1+1 movil

911-999-0025

Estructura y frentes de cajones, fabricados en aglomerado de madera de 18mm con recubrimiento melaminico en ambas caras cubre canto en PVC de alto impacto de 2mm jaldederaas metalicas terminadas con pintura epoxica homeada a (180") cajone (es) papeleros (s) y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metalicas de extension total, con rodamiento amortiguadores de poliuretano capacidad de carga 45 Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradura tipo barril Intercambiable incluye rodajas

4 Sillas de operativas con brazos MOD. RA-01

911-999-0022

Elvacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en Nylon reforzado y con cinturon de acero mecanismo operativo, basico elaborado con placa de acero cal. 10ajuste de altura y profundidad de respaldo acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante de flama asiento y respaldo ergonomicamente disenados para maximo confort. base de asiento y respaldo en polipropileno incluye brazos mod. RA-01

2 Mesa escritorio de 1.80 x .75 x .75

911-999-0027

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester homeada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

3 Mesa escritorio de 1.60 x .75 x .75

911-999-0036

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester homeada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

2 Mesa lateral de 1.00 x .60 x .75

911-999-0028

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester homeada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

5 Archivero de 1+1 movil

911-999-0025

Estructura y frentes de cajones, fabricados en aglomerado de madera de 16mm con recubrimiento melamínico en ambas caras cubre canto en PVC de alto impacto de 2mm jaladeras metálicas terminadas con pintura epoxica horneada a (180°) cajone (es) papeleros (s) y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metálicas de extensión total, con rodamiento amortiguadores de poliuretano capacidad de carga 45 Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable incluye rodajas

5 Sillas de operativas con brazos MOD. RA-01

911-999-0022

Elvacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en Nylon reforzado y con cinturon de acero mecanismo operativo, basico elaborado con placa de acero cal. 10ajuste de altura y profundidad de respaldo acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante de flama asiento y respaldo ergonomicamente diseñados para maximo confort. base de asiento y respaldo en polipropileno incluye brazos mod. RA-01

2 Mesa escritorio de 1.80 x .75 x .75

911-999-0027

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester horneada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

2 Mesa lateral de 1.00 x .60 x .75

911-999-0028

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester horneada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

2 Archivero de 1+1 movil

911-999-0025

Estructura y frentes de cajones, fabricados en aglomerado de madera de 16mm con recubrimiento melamínico en ambas caras cubre canto en PVC de alto impacto de 2mm jaladeras metálicas terminadas con pintura epoxica horneada a (180°) cajone (es) papeleros (s) y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metálicas de extensión total, con rodamiento amortiguadores de poliuretano capacidad de carga 45 Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable incluye rodajas

4 Archivero de 4 gavetas vertical

911-999-0029

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de altura Cubierta y costados con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 16mm de espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm termo adherido. Frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm con acabado en resina melamínica en ambas caras. cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. casquillo con nivelador cromado y tuerca. el sistema de armado es con minifix que se compone de perno de union rolado en frio, en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de la bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin reborde, jaladera metálica con pintura epoxica (horneada a 180° C) Gavetas preparadas con rieles para carpetas colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas metálica de extensión total con baleros de rodamiento. cerradura antirrobo que liberen y cierran todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de bloqueo el cual solo permite un cajon abierto a la vez para evitar accidentes

1 Mesa escritorio de 1.60 x .75 x .75

911-999-0028

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester horneada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

1 Mesa escritorio de 1.80 x .75 x .75

911-999-0027

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester homeada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

1 Mesa lateral de 1.00 x .60 x .75

911-999-0028

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, las patas en "C" y travesaños horizontales de acero fabricados con tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester homeada, apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

2 Archivero de 1+1 móvil

911-999-0025

Estructura y frentes de cajones, fabricados en aglomerado de madera de 16mm con recubrimiento melaminico en ambas caras cubre canto en PVC de alto impacto de 2mm jaladeras metalicas terminadas con pintura epoxica homeada a (180°) cajone (es) papeleros (s) y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metalicas de extension total, con rodamiento amortiguadores de poliuretano capacidad de carga 45 Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable incluye rodajas

4 Sillas de operativas con brazos MOD. RA-01

911-999-0022

Elevacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en Nylon reforzado y con cinturon de acero mecanismo operativo, basico elaborado con placa de acero cal. 10ajuste de altura y profundidad de respaldo acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante de flama asiento y respaldo ergonomicamente diseñados para maximo confort. base de asiento y respaldo en polipropileno incluye brazos mod. RA-01

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ANEXO 1 LISTADO DE BIENES

CANT

DESCRIPCION

3 Escritorio de chapa de madera medidas de 1.80 x .80 x .75 Terracota 911-999-0037

Escritorio fabricado en MDF Okume y MDF natural ambas en 15mm, obteniendo así un espesor de 30mm en cubierta, con cantos rectos, faldon en MDF Okume 1 cara 18mm y pata TIPO BASTIDOR FABRICADO EN MDF OKUME 1 CARA 15mm EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DANDO UN ESPESOR DE 60mm. Entintada en color nogal obscuro(cubierta) y nogal americano (faldon y patas) con acabado mate en fondo transparente de poliuretano de dos componentes. el faldondecorativo de cristal pintado de 4 mm con cantos pulidos y este pegado sobre el faldon de MDF, y como toque final una cubierta de cristal color bronce transparente pulidos rectos.

1 Lateral chapa de madera medidas de 1.20 x .55 x .75 Terracota 911-999-0005

Cubierta escuadra fabricada en MDF Okume 1 cara 15mm en la parte superior e inferior dando un espesor de 60mm archivero fabricada en MDF Okume 1 cara 18mm con frentes de cajones y gaveta en 15mm 1 cara, cajones fabricados en triplay de cedro de 5mm, con tres juegos de correderas extension total de 40cms en Zinc y una cerradura laterla multipl, entintada en Nogal obscuro (cubierta y escuadra) y nogal americano (archivero), con terminado mate en fondo transparente de poliuretano de dos componentes. Los frentes de cajones y gavetas pueden ser de madera con cristal pintado de 4mm con cantos pulidos y estos pegado sobre frentes de MDF. Y como toque final una cubierta de cristal color bronce transparente de 10mm con sus cantos pulidos rectos

1 Credenza de 4 puertas 911-999-0038

Cubierta escuadra fabricada tipo bastidor en MDF Okume 1/cara 15mm en la parte superior e inferior dando un espesor de 60mm. Cajon base para credenza fabricada en MDF Okume 2 caras 18mm puertas fabricadas en MDF okume 15mm 1 cara entrepaño en MDF okume 2 caras 18mm con bisagras 100° y piston de cierre lento. entintado en Nogal obscuro (cubierta escuadra) y nogal americano (cajon base para credenza con terminado mate en fondo transparente de poliuretano de dos componentes. los frentes de las puertas son de madera, y como toque final una cubierta de cristal color bronce transparente de 10mm con sus cantos pulidos rectos

1 Repisa en "L" 911-999-0039

Fabricado en MDF Okume 1 cara 15mm espesor final en 30mm, Entintado en nogal obscuro y nogal americano, terminados mate con fondo transparente de poliuretano de dos componentes. La manera de sujecion a muro es por medio de taquete y tornillo confilmat, la escuadra de metal se fija directamente a muro posteriormente se coloca la repisa entrando el herraje por cada una de sus endaduras.

2 Archivero vertical de 4 gavetas en melamina de primera calidad 911-999-0040

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de altura Cubierta y costados con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 16mm de espesor con acabado en resina melamínica en ambas cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm termo adherido. Frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm con acabado en resina melamínica en ambas caras. cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. casquillo con nivelador cromado y tuerca. el sistema de armado es con minifix que se compone de perno de union rolado en frío, en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de la bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin reborde, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C) Gavetas preparadas con rieles para carpetas colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas metalica de extension total con baleros de rodamiento. cerradura antirrobo que liberen y cierren todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de bloqueo el cual solo permite un cajon abierto a la vez para evitar accidentes

1 Sillon Ejecutivo en piel respaldo Alto 911-999-0041

Sillon con elevacion neumatica base de estrella de 5 puntas fabricada en aluminio con cubierta de piston en el mismo material mecanismo Knee Tilt con cuatro posiciones de bloqueo con sistema anti-shock y perilla estriada para regular la tension, diseño ergonomico para maximo soporte lumbar, brazos en aluminio pulido con codera acojinada, cabecera integrada

2 Sillones con cabecera tapizados en tela 911-999-0042

Sillon ejecutivo con cabecera, elevacion neumatica con estrella de 5 puntas en acero con molduras decorativas, mecanismo Synchro con regulador de tension y bloqueo del mismo mecanismo elaborado con placa de acero cal-10 ajuste de profundidad de respaldo, cabecera ajustable incluye descansa-brazos en gel de poliuretano con alma de acero y con ajuste de altura diseo ergonómico con acojinamiento en poliuretano inyectado de 53Kg/m3 de densidad con retardante de flama

2 Sillón visitante de TELA color a elegir estructura en Cromo 911-999-0043

Silla de visita de 4 patas estructura de acero tubular redondo "7/8" cal. -16 terminado en Cromo, diseño ergonómico para máximo confort, estibable, acojinamiento en poliuretano de 41 Kg/m3 de densidad con retardante de flama, parte posterior de asiento con cubierta de polipropileno.

1 Escritorio rectangular frente curvo medidas de 1.60 x .70 x .75 911-999-0044

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribución de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union roloado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel:

1 Lateral de 1.20 x .50 x .75 911-999-0045

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribución de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union roloado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel, con elemento de union placas metalicas, insertos 5/16" Tornillos 3/4 x 5/16"

1 porta teclado deslizable 911-999-0046

Fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm de espesor medida de .52cms de frente x .38 de fondo incluye corredera metalica de extension

1 Cajonera bajo cubierta de 2 cajones y 1 gaveta 911-999-0047

medidas de .47cms de frente x .40 cms de fondo x .71 cms de altura, fabricado en su estructura y frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm; con acabado en resina melamínica en ambas caras, Cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. Jaladera metalica con pintura epoxica (hornada a 180° C cajones papeleros y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes oficio y carta, correderas metalicas de extension total con baleros de rodamiento, amortiguadores de poliuretano. Capacidad de carga (por par de correderas) 45 Kgs, ciclos de abertura 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable.

1 Credenza de 1.20 x .50 x .75 con puertas abatibles 911-999-0048

medidas de 1.20 de frente x .50 de fondo x .75 cms de altura fabricada en estructura en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribución de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union roloado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel. con elemento de union placas metalicas, insertos 5/16" Tornillos 3/4 x 5/16"

1 Mesa esquinera de .50 x .50 x .50 911-999-0049

Mesa cuadrada de .50 de largo x .50 de ancho x .50 de altura cubierta con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm Termo adherido, costados y faldones, fijados por debajo la cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribución de las cargas que recibe el mueble, casquillo con nivelador cromado y tuerca. sistema de armado con minifix se compone de perno de union roloado en frio, en acero galvanizado caja minifix de zinc para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde.

1 Mesa de centro de .90 x .50 x .40 911-999-0050

Mesa cuadrada de .90 de largo x .50 de ancho x .40 de altura cubierta con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melamínica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm Termo adherido, costados y faldones, fijados por debajo la cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribución de las cargas que recibe el mueble, casquillo con nivelador cromado y tuerca. sistema de armado con minifix se compone de perno de union roloado en frio, en acero galvanizado caja minifix de zinc para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde.

1 Sofá de 2 plazas en piel color Tabaco 911-999-0051

Sofa de 2 plazas tapizado en piel estructura de 1 1/4 soporte bandastle, sistema de union en base a tornilleria refuerzo en brazos espuma de poliuretano de 24 Kgs y 10 cms de espesor

1 Silla de trabajo con brazos con juegos de brazos mod. RA-01 911-999-0052

silla con elevacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturon de acero, mecanismo Asynchro articulado para inclinacion independiente de asiento y respaldo. Elaborado con placa de acero cal. 10, diseño ergonomico para maximo soporte lumbar. acojinamiento en poliuretano inyectado de 53Kg/m3 de densidad con retardante de flama. Base de asiento y respaldo en polipropileno

1 Escritorios rectangular frente curvo medidas de 1.60 x .70 x .75 911-999-0044

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

1 Lateral de 1.20 x .50 x .75 911-999-0045

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

1 porta teclado deslizable 911999-0046

Fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm de espesor medida de .52cms de frente x .38 de fondo incluye corredera metalica de extension

1 Cajonera bajo cubierta de 2 cajones y 1 gaveta 911-999-0047

medidas de .47cms de frente x .40 cms de fondo x .71 cms de altura, fabricado en su estructura y frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm; con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180°C cajones papeleros y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes oficio y carta , correderas metalicas de extension total con baleros de rodamiento. amortiguadores de poliuretano. Capacidad de carga (por par de correderas) 45 Kgs, ciclos de abertura 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable.

1 Silla de trabajo con brazos con juegos de brazos mod. RA-01

silla con elevacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturon de acero, mecanismo Asynchro articulado para inclinacion independiente de asiento y respaldo. Elaborado con placa de acero cal. 10, diseño ergonomico para maximo soporte lumbar. acojinamiento en poliuretano inyectado de 53Kg/m3 de densidad con retardante de flama. Base de asiento y respaldo en polipropileno

1 Mesa esquinera de .50 x .50 x .50 911-999-0049

Mesa cuadrada de .50 de largo x .50 de ancho x .50 de altura cubierta con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm Termo adherido, costados y faldones, fijados por debajo la cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, casquillo con nivelador cromado y tuerca. sistema de armado con minifix se compone de perno de union rolado en frio, an acero galvanizado caja minifix de zinc para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde.

1 Mesa de centro de .90 x .50 x .40 911-999-0050

Mesa cuadrada de .90 de largo x .50 de ancho x .40 de altura cubierta con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm Termo adherido, costados y faldones, fijados por debajo la cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, casquillo con nivelador cromado y tuerca. sistema de armado con minifix se compone de perno de union rolado en frio, an acero galvanizado caja minifix de zinc para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde.

3 Bancas confortables tapizadas en tela 911-999-0053

Banca confortable tapizado en tela, estructura eliptico en acero de 60 mm con tapon decorativo en los extremos de polipropileno y regatones, pintura en color aluminio, asiento y estructura en acero con inyeccion de poliuretano de 53 Kg/m3 con retardante de flama, travesaños construidos en perfil de acero tubular cuadrado de 2" cal-14 conectores de acero de 3/16 x 1 1/8

2 Escritorios rectangular frente curvo medidas de 1.60 x .70 x .75 911-999-0044

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

2 Lateral de .90 x .50 x .75 911-999-0045

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

2 porta teclado deslizable 911-999-0046

Fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm de espesor medida de .52cms de frente x .38 de fondo incluye corredera metalica de extesion

2 Cajonera bajo cubierta de 2 cajones y 1 gaveta 911-999-0047

medidas de .47cms de frente x .40 cms de fondo x .71 cms de altura, fabricado en su estructura y frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm; con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C cajones papeleros y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes oficio y carta, correderas metalicas de extension total con baleros de rodamiento. amortiguadores de poliuretano. Capacidad de carga (por par de correderas) 45 Kgs, ciclos de abertura 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable.

4 Archivero vertical de 4 gavetas 911-999-0040

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de altura Cubierta y costados con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 16mm de espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. casquillo con nivelador cromado y tuerca. el sistema de armado es con minifix que se compone de perno de union rolado en frio, en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de la bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin reborde, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C) Gavetas preparadas con rieles para carpetas colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas metalica de extension total con baleros de rodamiento. cerradura antirrobo que liberen y cierren todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de bloqueo el cual solo permite un cajon abierto a la vez para evitar accidentes

4 Sillón visitante de TELA color a elegir estructura en Cromo 911-999-0043

Silla de visita de 4 patas estructura de acero tubular redondo "7/8" cal. -16 terminado en Cromo, diseño ergonomico para maximo confort, estibele, acolnamiento en poliuretano de 41 Kg/m3 de densidad con retardante de flama, parte posterior de asiento con cubierta de polipropileno.

2 Silla de trabajo con brazos con juegos de brazos mod. RA-01 911-999-0052

silla con elevacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturon de acero, mecanismo Asynchro articulado para inclinacion Independiente de asiento y respaldo. Elaborado con placa de acero cal. 10, diseño ergonomico para maximo soporte lumbar. acolnamiento en poliuretano inyectado de 53Kg/m3 de densidad con retardante de flama. Base de asiento y respaldo en polipropileno

1 Escritorios rectangular frente curvo medidas de 1.60 x .70 x .75 911-999-0044

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

1 Lateral de .90 x .50 x .75 911-999-0045

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

1 porta teclado deslizable 911-999-0046

Fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm de espesor medida de .52cms de frente x .38 de fondo incluye corredera metalica de extesion

1 Cajonera bajo cubierta de 2 cajones y 1 gaveta 911-999-0047

medidas de .47cms de frente x .40 cms de fondo x .71 cms de altura, fabricado en su estructura y frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm; con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C cajones papeleros y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes oficio y carta, correderas metalicas de extension total con baleros de rodamiento, amortiguadores de poliuretano. Capacidad de carga (por par de correderas) 45 Kgs, ciclos de abertura 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable.

1 Mesa de juntas de .90 cms de diámetro 911-999-0054

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

1 Silla de trabajo con brazos con juegos de brazos mod. RA-01 911-999-0052

silla con elevacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturon de acero, mecanismo Asynchro articulado para inclinacion independiente de asiento y respaldo. Elaborado con placa de acero cal. 10, diseño ergonomico para maximo soporte lumbar. acojinamiento en poliuretano inyectado de 53Kg/m3 de densidad con retardante de flama. Base de asiento y respaldo en polipropileno

4 Sillón visitante de TELA color a elegir estructura en pintura negra 911-999-0055

Silla de visita de 4 patas estructura de acero tubular redondo "7/8" cal. -16 terminada en pintura electrostatica color negra, diseño ergonomico para maximo confort, estibible, acojinamiento en poliuretano de 41 Kg/m3 de densidad con retardante de flama, parte posterior de asiento con cubierta de polipropileno.

AREA DE CUBICULO

1 Escritorio rectangular frente curvo medidas de 1.60 x .70 x .75 911-999-0044

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

1 Lateral de .90 x .50 x .75 911-999-0045

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

1 porta teclado deslizable 911-999-0046

Fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm de espesor medida de .52cms de frente x .38 de fondo incluye corredera metalica de extesion

1 Cajonera bajo cubierta de 2 cajones y 1 gaveta 911-999-0047

medidas de .47cms de frente x .40 cms de fondo x .71 cms de altura, fabricado en su estructura y frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm; con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C cajones papeleros y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes oficio y carta, correderas metalicas de extension total con baleros de rodamiento, amortiguadores de poliuretano. Capacidad de carga (por par de correderas) 45 Kgs, ciclos de abertura 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable.

5 Archivero vertical de 4 gavetas 911-999-0040

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de altura Cubierta y costados con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 16mm de espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras cubre canto de alto impacto de PVC de 3mm termo adherido. Frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm con acabado en resina melaminica en ambas caras. cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. casquillo con nivelador cromado y tuerca. el sistema de armado es con minifix que se compone de perno de union rolado en frio, en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de la bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin reborde, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C) Gavetas preparadas con rieles para carpetas colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas metalica de extension total con baleros de rodamiento, cerradura antirrobo que liberen y cierran todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de bloqueo el cual solo permite un cajon abierto a la vez para evitar accidentes

1 Silla de trabajo con brazos con juegos de brazos mod. RA-01 911-999-0052

silla con elevacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturon de acero, mecanismo Asynchro articulado para inclinacion independiente de asiento y respaldo. Elaborado con placa de acero cal. 10, diseño ergonomico para maximo soporte lumbar. acojinamiento en poliuretano inyectado de 53Kg/m3 de densidad con retardante de flama. Base de asiento y respaldo en polipropileno