

DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-157/2019 "CIRCUITO CERRADO" (1ra. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 10 de diciembre de 2019

ASPECTOS TÉCNICOS		LICITANTES							
		JPR SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.		EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.		SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahíbrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 6TB, recomendado para video vigilancia tamaño de 3.5". 3 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo. 2 ballun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 3 Cámaras tipo Bola para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet. 2 ballun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Ampier, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca. Según progresivo 09 del Anexo Técnico validado.		X		X			X
2	1	Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahíbrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 8TB, recomendado para video vigilancia tamaño de 3.5". 7 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo. 2 ballun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 7 Cámaras tipo Bola para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet. 2 ballun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Ampier, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca. Según progresivo 01 del Anexo Técnico validado.		X		X			X
3	1	Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahíbrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 8TB, recomendado para video vigilancia tamaño de 3.5". 8 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo. 2 ballun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 8 Cámaras tipo Bola para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet. 2 ballun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Ampier, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca. Según progresivo 02 del Anexo Técnico validado.		X		X			X
4	1	Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahíbrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 6TB, recomendado para video vigilancia tamaño de 3.5". 2 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo. 2 ballun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 2 Cámaras tipo Bola para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bola. 2 ballun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Ampier, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca. Según progresivo 03 del Anexo Técnico validado.		X		X			X

DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-157/2019 "CIRCUITO CERRADO" (1ra. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 10 de diciembre de 2019

ASPECTOS TÉCNICOS		LICITANTES						
		JPR SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.		EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.		SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	1	<p>Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahíbrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 8TB. recomendada para video vigilancia tamaño de 3.5".8 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo, 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento.8 Cámaras tipo Bala para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet, 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento.1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca Según progresivo 04 del Anexo Técnico validado.</p>	X		X		X	
6	1	<p>Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahíbrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 8TB. recomendada para video vigilancia tamaño de 3.5".8 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo, 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento.8 Cámaras tipo Bala para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet, 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento.1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca Según progresivo 08 del Anexo Técnico validado.</p>	X		X		X	
7	1	<p>Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahíbrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 6TB. recomendada para video vigilancia tamaño de 3.5".3 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo, 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento.3 Cámaras tipo Bala para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet, 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento.1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca. Según progresivo 09 del Anexo Técnico validado.</p>	X		X		X	
8	1	<p>Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahíbrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 8TB. recomendada para video vigilancia tamaño de 3.5".7 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo, 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento.7 Cámaras tipo Bala para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet, 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento.1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca. Según progresivo 01 del Anexo Técnico validado.</p>	X		X		X	




**DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-157/2019 "CIRCUITO CERRADO" (1ra. Vuelta)**

Guadalajara Jal. A. 10 de diciembre de 2019

PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	LICITANTES			
			JPP SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.		SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
9	1	<p>Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahibrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 8TB. recomendado para video vigilancia tamaño de 3.5". 8 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67. lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, ángulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo. 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 8 Cámaras tipo Bala para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet. 2 balun y accesorios para su correcto funcionamiento. 1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca Según progresivo 02 del Anexo Técnico validado.</p>	X		X	
10	1	<p>Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: Descripción: 1 NVR 16 cámaras pentahibrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 8TB. recomendado para video vigilancia tamaño de 3.5". 8 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo. 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 8 Cámaras tipo Bala para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet. 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca. Según progresivo 04 del Anexo Técnico validado.</p>	X		X	
11	1	<p>Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: Descripción: 1 NVR 16 cámaras pentahibrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 6TB. recomendado para video vigilancia tamaño de 3.5". 6 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo. 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 6 Cámaras tipo Bala para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet. 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca Según progresivo 05 del Anexo Técnico validado.</p>	X		X	
12	1	<p>Circuito cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahibrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip.1 Disco Duros de 6TB. recomendado para video vigilancia tamaño de 3.5". 5 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo. 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 5 Cámaras tipo Bala para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo de visión 110°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet. 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca Según progresivo 06 del Anexo Técnico validado.</p>	X		X	






DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-157/2019 "CIRCUITO CERRADO" (1ra. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 10 de diciembre de 2019

ASPECTOS TÉCNICOS		LICITANTES						
		JPR SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.		EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.		SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.		
PARRA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
13	1	<p>Círculo cerrado de cctv con las siguientes características: 1 NVR 16 cámaras pentahíbrido resolución 1080 p Compresión h265+ con soporte para cámaras ip. 1 Disco Duros de 8TB. recomendado para vídeo vigilancia tamaño de 3.5". 7 Cámaras domo para exterior grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras domo. 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 7 Cámaras tipo Bala para exteriores grado de protección IP67, lente fijo 2.8 mm, resolución full hd, Angulo mínimo de visión 90°, visión nocturna mínima 30m, metálica, caja de conexiones para cámaras bullet. 2 balun y accesorios para montaje para su correcto funcionamiento. 1 Fuentes de poder profesional de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 18 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca Según progresivo 07 del Anexo Técnico validado.</p>		X				X



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-157/2019 "CIRCUITO CERRADO" (1ra. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 10 de diciembre de 2019

NÚMERO	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	LICITANTES					
		IPR SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.		EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.		SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA ELECTRONICA S.A. DE C.V.	
	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)		X		X		X
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X		X	
4	CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN	X		X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)		X		X		X
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X		X	

ING. **Franco Velasco Vélez**
 DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
 ÁREA REQUERENTE

LIC. **Ramiro Alberto Mora Gómez**
 REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
 Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA
 INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO

LIC. **Roberto Alejandro Valdarenes Zamudio**
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
 REPRESENTANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE