



SOLICITUD DE ADJUDICACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SA	CPASA-2016-07-00068
FECHA	
06/07/2016	

Folios origen:	CPAREQ-2016-07-00006
Departamentos origen:	MANTENIMIENTO
Fecha deseada de entrega:	06/07/2016
Tipo de adjudicación:	INVITACION A TRES PROVEEDORES EN SOBRE CERRADO ESTATAL
Cotizador asignado:	CASTELLANOS ARCE FRANCISCO XAVIER

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																				
1	60,00	LITRO	2491000001 - BARNIZ Polyform Barniz 3000Alta resistencia, altos sólidos y excelente tersura. Barniz de poliuretano aromático de un componente, de secado por humedad del medio ambiente. Se recomienda para su uso en interiores. Por su alta resistencia al tráfico es ideal para pisos, puertas y muebles de madera y cualquier superficie porosa como barro, cantera, concreto e incluso metales.Áreas de uso recomendadas:Pisos, puertas, ventanas y muebles en general de madera en interiores.																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
2	600,00	LITRO	2491000002 - IMPERMEABILIZANTE Impermeabilizante acrílico base agua renovable de secado extra rápido".D.E.SCKIIP-CIUNimpermeabilizante elastomero de ultima generacion elaborado a base de polímero acrílicos con tecnología. Esta exclusiva tecnología ofrece el mejor balance de propiedades mecánicas de elongación y resistencia al desgaste; mismas que le permiten ser un impermeabilizante renovable al brindarle un alto desempeño, mayor durabilidad y la posibilidad de poderse aplicar en una mañana gracias a su secado extra rápido. COLOR Tambo 200L: Rojo 6 años: tambo 200L																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
3	600,00	LITRO	2491000003 - PINTURA Pintura vinil-acrílica de alta calidad. Obtiene excelente rendimiento. Una vez aplicada forma una resistente película plástica, lo que te da máxima lavabilidad. Alto poder cubriente. Acabado mate. Ideal para interiores y exteriores.BASE AGUA. PRESENTACION EN TAMBO DE 200 LITROS CADA UNO COLOR BLANCO.																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
4	200,00	LITRO	2491000004 - SELLADOR Sellador vinílico de excelente sellado, útil para preparar muros, el cual sirve para evitar hongos, humedad y el desprendimiento de pintura. Es ideal para muros nuevos o repintados de yeso y cemento.PRESENTACION EN TAMBO DE 200 LITROS CADA UNO																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
5	40,00	LITRO	2491000005 - SOLVENTE Polyform Solvente para Poliuretano Reducir la viscosidad de barnices, pinturas, fondos y lacas de poliuretano. PRESENTACION EN CUBETA DE 20 LITROS.																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
6	100,00	PIEZA	2491000006 - BROCHA Línea económica de Éxito de gran calidad. Desarrollada para los mercados donde el rango precio-calidad es el factor más importante DE 6"																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
7	200,00	PIEZA	2491000007 - RODILLO Rodillo alta densidad (tipo warren) Felpa de poliéster de alta densidad de una sola pieza que proporciona mayor resistencia a los solventes agresivos. Esta felpa es la de mejor desempeño dentro de los de fibra sintética debido a que descarga totalmente la pintura para obtener el mejor rendimiento por m2. Es muy resistente debido a su doble cubierta de polipropileno 100% virgen y su núcleo adherido por termofusión. Ruoso 100 PZAS y Extraruoso 10 PZAS. CADA UNO																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
8	100,00	PIEZA	2491000008 - TUBO DE SILICON SILICON TRANSPARENTE TUBO 280ml																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
9	10,00	CUBETA	2491000015 - THINER Thinner Tipo Americano Adelgazador de pintura. Mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicóteres. Adelgazador de pintura. Mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicóteres. Presentaciones disponibles: EN TAMBO DE 200 litros.																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
10	100,00	PIEZA	2491000040 - AFLOJA TODO WD40 – WD-40-311 – Aceite Aflojato 311 gr.																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
11	100,00	PIEZA	2491000044 - DURETAN GRIS CARTUCHO 300ML																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
12	30,00	FRASCO	2481000055 - ACEITE Lubricante Multi Usos 90 MI 3-EN-UNO, Contenido: 90 ml, Presentación: Gotero de precisión.																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07

CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2481	00	6	00605	1	20	150	002	07
13	100,00		PIEZA																				
2491000006 - BROCHA Línea económica de Éxito de gran calidad. Desarrollada para los mercados donde el rango precio-calidad es el factor más importante DE 4°.																							
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
14	5,00		PIEZA																				
2491000050 - KOLA LOKA Kola Loka Industrial presentacion de 20 g caja con 10 pza																							
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
15	500,00		METRO																				
2491000049 - MEMBRANA De Refuerzo Para Impermeabilizacion Reforzada acrilico en rollo de 100 m2																							
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
16	50,00		PIEZA																				
2491000025 - CEPILLO de cerda para picar pintura. para múltiples usos diseñados con mango ergonómico y adaptador con rosca para extensión. La línea comprende diferentes tipos de cerdas naturales y sintéticas de diferentes gramajes y diferente luz de cerda para poder ser utilizados con múltiples materiales y en todo tipo de superficies (block tirol, texturas rugosas, etc.)																							
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
17	20,00		LITRO																				
2491000067 - PEGAMENTO Resistol 5000 es el pegamento de contacto clásico BLANCO. Su gran resistencia, excelente rendimiento, durabilidad y fuerza de pegado lo han convertido en el pegamento de contacto favorito para proyectos de armado, laminado. Características del producto: Gran fuerza de pegado en diversos materiales. Resistente a la humedad y a temperaturas extremas (-20°C - 90°C). Pegado flexible que acompaña la tensión del material. Fórmula sin tolueno que contribuye a disminuir los daños a la capa de ozono y evita adicciones. Presentaciones: Lata de 1lt																							
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
18	50,00		PIEZA																				
2491000072 - EXTENSION PARA RODILLO Especiales para alcanzar lugares altos o de acceso restringido sin necesidad de utilizar una escalera. Están diseñadas y fabricadas con materiales especiales que logran una mayor ligereza, facilitando el trabajo. Cuentan con entrada doble (rosca para manuales con rosca y/o cono para manuales sin rosca) y sistema de bloque de altura para proporcionar un trabajo de mayor precisión a cualquier altura. PARA 3 MTS DE ALTURA																							
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07
19	20,00		LITRO																				
2491000067 - PEGAMENTO Resistol 5000 es el pegamento de contacto clásico AMARILLO. Su gran resistencia, excelente rendimiento, durabilidad y fuerza de pegado lo han convertido en el pegamento de contacto favorito para proyectos de armado, laminado. Características del producto: Gran fuerza de pegado en diversos materiales. Resistente a la humedad y a temperaturas extremas (-20°C - 90°C). Pegado flexible que acompaña la tensión del material. Fórmula sin tolueno que contribuye a disminuir los daños a la capa de ozono y evita adicciones. Presentaciones: Lata de 1lt																							
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	2491	00	6	00605	1	20	150	002	07

Notas:

COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO; 00605 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL; 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACION.

Area solicitante		Vo.Bo.

Sistema DIF Jalisco
AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA
JALISCO
Tel. 3030-3854 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>