



Partida	Cantidad				Unidad		Descripción																
1	1,00				PIEZA		2481000064 - CORTINA ENROLLABLE Con proteccion ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composicion del 15% poliester, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/ydZ (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación. en las ciquientes medidas 1.52m X1.70M																
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	3016	2	6	8	3	5	E	358	01	2481	00	6	00605	1	20	150	002	08
2	1,00				PIEZA		2481000064 - CORTINA ENROLLABLE Con proteccion ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composicion del 15% poliester, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/ydZ (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación. en las ciquientes medidas 1.60M X 1.70 M																
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	3016	2	6	8	3	5	E	358	01	2481	00	6	00605	1	20	150	002	08
3	1,00				PIEZA		2481000064 - CORTINA ENROLLABLE Con proteccion ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composicion del 15% poliester, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/ydZ (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación. en las ciquientes medidas 1.20M X 1.70M																
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	3016	2	6	8	3	5	E	358	01	2481	00	6	00605	1	20	150	002	08
4	1,00				PIEZA		2481000064 - CORTINA ENROLLABLE Con proteccion ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composicion del 15% poliester, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/ydZ (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación. en las ciquientes medidas 1.30M X 1.70M																
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	3016	2	6	8	3	5	E	358	01	2481	00	6	00605	1	20	150	002	08
5	1,00				PIEZA		2481000064 - CORTINA ENROLLABLE Con proteccion ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composicion del 15% poliester, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/ydZ (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación. en las Siquientes medidas 1.35 M X 1.60M																
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	3016	2	6	8	3	5	E	358	01	2481	00	6	00605	1	20	150	002	08
6	1,00				PIEZA		2481000064 - CORTINA ENROLLABLE Con proteccion ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composicion del 15% poliester, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/ydZ (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación. en las Siquientes medidas 1.40M X 1.60M																
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	3016	2	6	8	3	5	E	358	01	2481	00	6	00605	1	20	150	002	08
7	1,00				PIEZA		2481000064 - CORTINA ENROLLABLE Con proteccion ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composicion del 15% poliester, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/ydZ (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación. en las ciquientes medidas 1.25X 1.60M																
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	3016	2	6	8	3	5	E	358	01	2481	00	6	00605	1	20	150	002	08
8	1,00				PIEZA		2481000064 - CORTINA ENROLLABLE Con proteccion ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composicion del 15% poliester, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/ydZ (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación. en las ciquientes medidas 1.40M X 1.60M																
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	3016	2	6	8	3	5	E	358	01	2481	00	6	00605	1	20	150	002	08
9	2,00				PIEZA		2481000064 - CORTINA ENROLLABLE Con proteccion ultravioleta de aproximadamente del 95 al 99%, composicion del 15% poliester, 85% vinilo. Malla de peso de 12,39oz/ydZ (420g). Screen 351 confort plus r/m2, diámetro de hilados (in) 0,014warp, 0,014 llenar. Espesor de tela:0,022in (0.58mm)Resistencia a la flexión (lb)118,5warp, 128,08 llenar. Efecto retardado al fuego.Mecanismo enrollable fácil de manejar, con capacidad de hasta 24 libras.Cadena plástica color blanco.Tubo reforzado de aluminio de 2 pulgadas. Con tela insertada, no pegada.Color ivory o similar a elegir según muestrario del proveedor. Que incluya instalación. en las ciquientes medidas 1.20X 1.60M CADA LINA																
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	3016	2	6	8	3	5	E	358	01	2481	00	6	00605	1	20	150	002	08
10	1,00				PIEZA		2481000064 - CORTINA ENROLLABLE																

Notas:

BIENES RELACIONADOS CON EL PROYECTO NO. 02 DENOMINADO "APOYO ADMINISTRATIVO DE LA OPERACIÓN" QUE CORRESPONDE AL SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL. SE SOLICITA QUE TODAS LAS PARTIDAS SEAN ASIGNADAS A UN SOLO PROVEEDOR PARA UNIFICAR COLOR Y MATERIAL. Y QUE

Sistema DIF Jalisco
 AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA
 JALISCO
 Tel. 3030-3854 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>